



TOPOIL

Acabado de Aceite-cera para madera



3028 incoloro satinado



3058 incoloro mate



3061 acacia mate



3068 Natural mate



3037 blanco satinado



3038 Tierra satinado



3039 Grafito satinado



Descripción del producto:

Combinación de aceite-cera incolora o transparente para el tratamiento de mobiliario y encimeras de cocina fabricadas en madera. Osmo TopOil está basado en aceites vegetales y ceras. Idóneo para madera; las superficies microporosas no se agrietan ni se pelan, desescaman o hinchán. Resistente al vino, cerveza, cola, café, té, zumos de fruta, leche y agua, según DIN 68861-1A (sin marcas de agua). El acabado, una vez seco, es inocuo para humanos, animales y plantas (resistente a saliva y sudoración, según DIN 53160; idóneo para juguetes infantiles, según EN 71.3). TopOil Osmo es inocuo para alimentos, según EN 1186 Parte 5/14.

Uso recomendado:

TopOil Osmo es ideal para la protección de mobiliario y superficies de trabajo fabricadas en madera maciza o tablero alistonado (p.e. encimeras de cocina, escritorios, estanterías, etc) de interior. Idóneo también para corcho y tablero OSB.

Ingredientes:

Basado en aceites vegetales (aceites de girasol, soja y cardo) y ceras, parafina, desecantes sin plomo y aditivos hidro-repelentes. Disolventes no aromáticos (sin benceno). Clasificación COV según la regulación de la UE (2004/42/EC): no requerido. Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo requerimiento.

Datos Técnicos:

Densidad: 0.92-0.97 g/cm³

Viscosidad:

50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, tixotrópico

Olor: suave/ligero, inodoro una vez seco

Punto de Inflamabilidad:

> 60 °C según DIN EN ISO 2719

valor pH: no requerido

Almacenamiento:

5 años y más si se almacena en la lata original perfectamente cerrada. Si queda muy espeso a causa de frío intenso, almacenar a temperatura ambiente durante 24 horas antes de usar.

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, seca y sin escarcha (humedad máxima, 18%). Osmo TopOil está listo para usar, por favor no diluir. Agitar antes de usar. Limpiar antiguos acabados microporosos. Pinturas y barnices viejos deben de ser eliminados totalmente. Como regla general, lleve mascarilla antipolvo durante los trabajos de lijado. Rellene pequeñas grietas, juntas o agujeros en la madera (Con tapajuntas Osmo). Lijar la superficie de madera con cuidado. Empezar con lija gruesa y acabar con lijado para mobiliario P220-240. Antes de aceitar la superficie, eliminar el polvo de la madera con una escoba o aspirador.

Sistema de aplicación:

Aplicar una fina capa a lo largo de la veta con un trapo sin pelusa. Dejar secar de 8 - 10 horas aprox. con una buena ventilación. Repetir 2 - 3 veces. Renovación: una capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca, con un trapo sin pelusa, suele ser suficiente.



Limpieza de herramientas:

Con el Limpiador de Brochas y Disolvente Osmo (sin compuestos aromáticos).

Tiempo de secado:

Aprox. 8-10 horas (en condiciones climáticas normales: 23 °C/50 % Humedad Relativa). Ventilar bien durante el secado. Temperaturas más bajas y / o mayor humedad del aire pueden aumentar el tiempo de secado.

Rendimiento:

El rendimiento del producto para 1 capa es de 24 m²/l. Esto depende significativamente de la estructura de la madera. Toda la información está referida a superficies lisas y cepilladas. Otro tipo de superficies tendrán rendimientos distintos.

Nota:

TopOil 3028 y TopOil 3058 Incoloros realzan el tono de la madera (efecto húmedo permanente). TopOil 3068 Natural contrarresta exactamente este efecto y protege la madera de forma casi invisible. Así se conserva el tono de color natural de la madera. En especies de madera oscura o rojiza, TopOil 3068 Natural deja la superficie ligeramente blanquecina. Los TopOil transparentes (por ejemplo, 3061 Acacia) están ligeramente pigmentados, lo que confiere a la madera un aspecto elegante. La aplicación del producto en exceso y la ventilación insuficiente provocan retrasos en el tiempo de secado. Para interiores de armarios y cajones, aplique máx. una capa, finamente con un paño. Permita una buena ventilación mientras se seca. Si se desea un nivel de brillo más alto, después de secarlo completamente, aplique la Cera de Mantenimiento Osmo (también disponible como spray) y pule cuando esté seco. Las superficies de madera tratadas con TopOil son fáciles de limpiar. Agregue Jabón Fluido concentrado Osmo al agua y limpie la superficie con un paño húmedo (¡sin empapar!). Use la Cera de Mantenimiento Osmo, que limpia y regenera la superficie al mismo tiempo, para eliminar manchas difíciles.

Consejos de prudencia:

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). El acabado, después de secado, corresponde a la norma DIN 4102 B2 (inflamabilidad normal). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Desechado:

Deseche los restos de producto y los envases totalmente vacíos según la normativa local (Código Europeo Residuos 08 01 12). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

Tonos de color:

3028 incoloro satinado
3058 incoloro mate
3061 acacia mate
3068 Natural mate
3037 blanco satinado
3038 Tierra satinado
3039 Grafito satinado

Tamaño de envase:

0,5 l

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 06/20